

Dutos Flexíveis

Linha Ventilação Leve · alumínio e isolado · 100 a 200 mm

Levam o ar do exaustor até a saída externa e vencem curvas e desvios sem conexões extras. Duto de alumínio sanfonado e duto com isolamento térmico, para exaustores de banheiro, inline e coifas.



Dutos Flexíveis
Alumínio sanfonado e isolado · 100, 150 e 200 mm

DIÂMETROS

100, 150 e 200 mm

COMPRIMENTOS

2,5 a 10 m

ISOLADO

3 camadas

MODELOS E DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO m	CONSTRUÇÃO
Duct - 100	Duto Flexível de Alumínio	100	2,5 a 10	Alumínio flexível sanfonado
Duct - 150	Duto Flexível de Alumínio	150	2,5 a 10	Alumínio flexível sanfonado
Duct - 200	Duto Flexível de Alumínio	200	2,5 a 10	Alumínio flexível sanfonado
IDUCT - 100	Duto com Isolamento Térmico	100	10	Alumínio + manta isolante + capa aluminizada
IDUCT - 150	Duto com Isolamento Térmico	150	10	Alumínio + manta isolante + capa aluminizada
IDUCT - 200	Duto com Isolamento Térmico	200	10	Alumínio + manta isolante + capa aluminizada



NOTAS TÉCNICAS

- Duto de alumínio em 2,5, 5, 7,5 ou 10 m; duto isolado em rolo de 10 m. O isolado reduz a condensação e o ruído: use em forro, áreas frias e ar-condicionado.
- Use o duto do mesmo diâmetro do exaustor e da saída externa; para mudar de diâmetro, use uma redução para duto.
- Cada curva e cada metro a mais reduzem a vazão. Prenda as emendas com abraçadeiras e termine numa grelha ou num terminal externo.