

Exaustor de Banheiro

Linha Ventilação Leve · bivolt · saída 100 e 150 mm

MODELOS Design · Quadrado · Redondo — 100 e 150 mm

Exaustores de parede e forro para banheiros e lavabos, em três acabamentos de frente. Renovam o ar e retiram o vapor do banho, o cheiro e a umidade que causa mofo. Motor brushless de 80 a 240 V, para saída de 100 ou 150 mm.

TRÊS ACABAMENTOS



Fig. 1 Design — frente lisa, sem grelha aparente



Fig. 2 Quadrado — frente quadrada com grelha de aletas



Fig. 3 Redondo — frente redonda com grelha de aletas em espiral

VAZÃO

160 · 240 m³/h

SAÍDA

100 · 150 mm



ALIMENTAÇÃO

80 a 240 V

CONSUMO

4 · 5 W

ACABAMENTOS

DESIGN

Frente lisa, sem grelha aparente

QUADRADO

Frente quadrada com grelha de aletas

REDONDO

Frente redonda com grelha de aletas em espiral

MODELOS E DADOS TÉCNICOS

MEDIDAS EM MM

MODELO	CÓDIGO	SAÍDA mm	VAZÃO m³/h	POTÊNCIA W	PESO kg	FRENTE mm	PROFUNDIDADE mm
Design 100 mm	APC10-J	100	160	4	0,6	158 × 158	98
Design 150 mm	APC15-J	150	240	5	0,7	210 × 210	94
Quadrado 100 mm	APC10-C	100	160	4	0,6	158 × 158	98
Quadrado 150 mm	APC15-C	150	240	5	0,7	210 × 210	94
Redondo 100 mm	APC10-E	100	160	4	0,6	Ø155	125
Redondo 150 mm	APC15-E	150	240	5	0,7	Ø200	145

ONDE USAR

BANHEIRO E LAVABO

Vapor do banho, cheiro e umidade

LAVANDERIA

Umidade de roupa secando

PAREDE EXTERNA

Saída direta, com grelha do lado de fora

FORRO

Com duto até a fachada ou o telhado



NOTAS TÉCNICAS

- O diâmetro do exaustor deve ser igual ao do furo ou do duto existente: 100 mm (4") ou 150 mm (6").
- Sem saída direta para a área externa, use duto de alumínio até a fachada ou o telhado. Não descarregue o ar úmido dentro do forro.
- Ruído não publicado pelo fornecedor. Vazão sem a condição de medição informada.
- Ruído de 35 dB(A), grau de proteção IPX2 e classe II em todos os modelos. Cabo de alimentação de 1 m.
- Instalação elétrica por profissional habilitado, com o circuito desligado.